Pflegeanweisung für 3M™ Fensterfolien

Verarbeitungsinformation
Februar 2019

Beschreibung

Dieses Dokument wurde speziell für die Reinigung und Pflege von installierten 3M™ Window Films Fensterfolien erstellt. Fensterfolien haben eine andere Oberflächenhärte als Glas. Bitte beachten Sie deshalb die nachstehenden Hinweise.

Durchtrocknung installierter Fensterfolien

Die absolute Durchtrocknung des 3M™ Window Films dauert je nach Folie bis zu 140 Tage. Geben Sie der Folie Gelegenheit, sich fest mit dem Glas zu verbinden. Lassen Sie die beschichteten Fenster deshalb frühestens 30 Tage nach der Installation reinigen.

3M™ Fensterfolie Innen	Durchschnittliche Durchtrocknung in Tagen bei +18°C
Prestige interior	8 - 10
Ultra Prestige S70	100
Sonnenschutzfolie interior	20
Ultra Night Vision S25	60
Daylight Redirecting Film (DRF)	80
All Seasons	30
Thinsulate	30
Safety S40 Window Film	30
Safety S70 Window Film interior	60
Safety S80 Window Film interior	100
Safety S140 Window Film interior	140
Ultra S600	30
Ultra S800	60
Anti Graffiti AG4	30
3OPL Sichtschutzfolie	20

3M™ Fensterfolie Außen	Durchschnittliche Durchtrocknung in Tagen bei +18°C
Sonnenschutzfolie exterior	20
Prestige exterior	8 – 10
Safety S40 Window Film exterior	60
Safety S70 Window Film exterior	100
Silver Plastic interior / exterior	20

Fensterfolie Innen

Fensterfolien nicht trocken reinigen.
Verwenden Sie ein für hochwertige Glasflächen geeignetes flüssiges Reinigungsmittel. Das Mittel darf keine Scheuerstoffe und keine starken Lösungsmittel enthalten und muss einen pH-Wert zwischen 6 und 8 (weder stark säurehaltig noch stark alkalisch) aufweisen.

Die Reinigung der Fenster muss mit mehr Wasser als üblich erfolgen, damit Staub und Schmutz weggespült, nicht weggerieben werden. Reiben führt zum Zerkratzen der Folie.
Wasser, das bereits für die Reinigung benutzt wurde, darf nicht wiederverwendet werden. Es kann Scheuerstoffe enthalten, welche die Folien zerkratzen würden. Verwenden Sie professionelle Fensterreinigungswerkzeuge, z.B. Fensterwischer oder einen kratzfreien Schwamm.
Harte Schwämme, Tücher oder Borsten dürfen nicht verwendet werden.
Keine Mikrofasertücher verwenden!



Wenn Fensterwischer verwendet werden, darauf achten, dass die Kante des Wischers die Folie nicht zerkratzt.

Fensterfolien dürfen nicht nachträglich poliert werden.

Fensterfolie Außen

Schnee oder Schneereste an Dachfenstern vorsichtig entfernen, damit die Folie nicht zerkratzt wird.

Prestige Exterior jährlich reinigen.
Metallisierte Folien zweimal jährlich mit einem handelsüblichen Hochdruckreiniger mit breit eingestellter Düse reinigen.

Metallisierte Außenfolien, die nicht gereinigt werden, verlieren ihre Reflexionseigenschaften und werden undurchsichtig. Der Anteil der absorbierten Wärme hinsichtlich der Gesamteinstrahlung steigt und kann z.B. bei metallisierten Folien zu einem Reißen der Metallisierung (parallel verlaufende Risse) führen.

Fensterfolien für die Außenanwendungen werden wie Fensterfolien für die Innenanwedung gereinigt.
Fensterfolien nicht trocken reinigen.

Anmerkungen

Diese Verarbeitungsinformation enthält nur technische Informationen.

Wichtige Hinweise

Die vorstehenden Angaben stellen unsere gegenwärtigen Erfahrungswerte dar. Es obliegt dem Besteller, vor Verwendung des Produktes selbst zu prüfen, ob es sich, auch im Hinblick auf mögliche anwendungswirksame Einflüsse, für den von ihm vorgesehenen Verwendungszweck eignet.

Fragen einer Gewährleistung und Haftung bestimmen sich nach den jeweiligen kaufvertraglichen Regelungen, sofern nicht gesetzliche Vorschriften etwas anderes vorsehen. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder bei einer nicht unseren genauen Anweisungen entsprechenden Verarbeitung ist jede Haftung der 3M Deutschland GmbH, der 3M (Schweiz) GmbH bzw. der 3M Österreich GmbH ausgeschlossen.

Verantwortlich für diese Verarbeitungsinformation:

3M Deutschland GmbH
Safety & Graphics Laboratory
Carl-Schurz-Str. 1
D-41453 Neuss

3M ist eine eingetragene Marke der 3M Company. Alle anderen Markenzeichen gehören ihrem jeweiligen Eigentümer. Der Einsatz von Markenzeichen und Markennamen in diesen Produktinformationen richtet sich nach den in den USA geltenden Vorgaben. Diese können sich von denen in anderen Ländern unterscheiden.

3M Deutschland GmbH
Commercial Solutions Division
Carl-Schurz-Straße 1
D-41453 Neuss
Tel.: 02131 14-2477
Fax: 02131 14-122477
www.3M.de/window-films

3M Österreich GmbH
Commercial Solutions Division
Euro Plaza
Kranichberggasse 4
1120 Wien
Tel.: 01 86686314
Fax: 01 86686330
www.3M.com/at/windowfilm

3M (Schweiz) GmbH
Commercial Solutions Division
Eggstrasse 93
8803 Rüschlikon
Tel.: 044 724 91 21
Fax: 044 724 94 90
www.3Mwindowfilms.ch

Änderungen vorbehalten.
© 3M 2019